

El detector de un solo gas Altair Estandar cuenta con una amplia gama de características como, operación intuitiva simple, diseño pequeño y resistente, la tecnología más confiable y más de 2 años de operación libre de mantenimiento (dependiendo de los minutos de alarma utilizados).

Los detectores de un solo gas ALTAIR Estandar brindan un rendimiento sin preocupaciones y resisten el manejo más duro en entornos industriales difíciles, lo hace ideal para los trabajos de mantenimiento programado o parada de planta.

Con protección con polvo y agua, cuenta con un distintivo sistema de triple alarma: visual, audible y vibratoria, ayudan a garantizar que ninguna situación fuera de lo normal pase desapercibida.

El equipo no se desactivará después de dos años de operación; en cambio lo hará, funcionar siempre que la capacidad de la batería y el rendimiento del sensor lo permitan.

La función de calibración incorporada permite a los usuarios extender potencialmente la vida útil del instrumento.



Especificaciones Técnicas

Características			
Carcasa	Recubrimiento de goma con alta resistencia a impactos integrada a la carcasa	Dimensiones	8.7 x 5.1 x 2.5 cms – con clip de sujeción
Peso	113 gramos (con pila y clip)	Alarma audible	>95 dB típico
Pantalla	Led monocromático, de alto contraste	Alarma visual	2 leds ultrabrillantes, en la parte superior
Batería	Litio no recargable	Alarma vibratoria	Standard
		Luz de fondo	Standard
Garantía	2 años (Batería excluida de la garantía)	Protección IP	IP67
		Memoria (Caja Negra)	25 eventos

Sensores	Rango
Oxigeno (O ₂)	0 – 25% vol.
Ácido Sulfhídrico (H ₂ S)	0 ppm - 100 ppm
Monoxido de Carbono (CO)	0 ppm - 1500 ppm

Certificaciones

USA	Clase I Grupos A, B, C y D Tamb. -20°C a +50°C Código de temperatura T4
Canada	Exia Clase I Grupos A, B, C y D Tamb. -20°C a +50°C Código de temperatura T4
Europa	II 2G EEx ia IIC T4 -20°C < Tamb. < +50°C; 89/336/EEC
Austrália	Ex ia IIC T4 (Tamb. 50°C)

Información para Ordenar

Código	Descripción
10071364	Detector Monogas Altair Estándar Oxigeno (O ₂)
10071362	Detector Monogas Altair Estándar Ácido Sulfhídrico (H ₂ S)
10071364	Detector Monogas Altair Estándar Monoxido de Carbono (CO)

Accesorios

Código	Descripción
467895	Regulador de Flujo, 0.25 lpm
10030325	Manguera para Calibración (40.6 cms, no usar con NH ₃ , CL ₂ , CLO ₂)

ID 08-ALTEST-LARP / Rev. 01
© MSA Marzo 2020