

FICHA TÉCNICA

RESPIRADOR ELIPSE COMPLETO CON FILTROS P3P100 SPR299



Descripción

El primer objetivo de este respirador es, liberarse de la forma de los respiradores convencionales que cubrían enteramente la parte inferior de la cara, así lograr el nivel de eficiencia y campo visual al trabajador. Con este nuevo tamaño del respirador y filtros P3 en forma ovular o elíptica brinda mayor ergonomía y protección contra partículas sólidas.

Características

- Alta eficiencia con una baja pérdida de presión lo que en definitiva otorga mayor comodidad.
- Una válvula de exhalación (escape) de extensa área ha sido utilizada para proporcionar una baja resistencia a la respiración, lo que a su vez reduce la fatiga del usuario.
- El arnés de cabeza tiene 4 puntos de sujeción ajustables para aumentar la comodidad, y una banda de cabeza protectora en la parte trasera.
- El filtro está diseñado para protección contra partículas de forma elíptica para mayor ergonomía y campo visual al trabajador.

Uso

Los filtros, se utilizan con el respirador ELIPSE. Se recomienda hacer pruebas de ajuste positivas y negativas en el respirador junto con el filtro con el fin de detectar filtraciones antes de entrar en el área peligrosa. Recuerde que debe hacer siempre pruebas de ajuste antes de ingresar al área contaminada. Como los filtros con el uso y exposición, puede deteriorarse, reemplácelos cuando note contaminantes en ellos o según los reglamentos de su empresa.

Precauciones

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18%. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud).

Aplicaciones

- Esmerilado
- Pintura
- Sílice
- Aluminio
- Trigo
- Hierro
- Triturado
- Lijado
- Mantenimiento
- Aserrado
- Carpintería
- Empacado
- Cementos
- Construcción
- Agroquímicos
- Petroquímica
- Minería
- Limpieza
- Soldadura
- Canteras
- Harineras
- Faena-Obra civil
- Petróleo- hidrocarburos

Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

CERTIFICACIONES

- EN 143:2000 A1:2006
- Registro ISP
-

Código

201901400601

Empaque

Caja por unidad