

# GUANTE MULTIFLEX

## CUT IMPACT NITRILO

TALLA M: 3009210060740  
TALLA L: 3009210060741

TALLA XL: 3009210060742

### DESCRIPCIÓN

Guante Hecho de fibra HDPE 13 Gauge con palma de Nitrilo Grip. Es un Guante diseñado para trabajos en ambientes agresivos, y con buena resistencia al corte. Revestimiento en palma de Nitrilo grip para mejorar el agarre en superficies secas y con presencia de aceite. Dorso con sistema de protección a impactos.

### CARACTERÍSTICAS

- Protección Contra Golpes.
- Resistencia a alta a la abrasión.
- Resistencia al Corte Nivel 4.

### USOS

- Trabajos al aire libre, donde se requiera instalación, manipulación y montaje de estructuras, cajas, maquinaria, Inspección y a la vez Mantenimiento de Maquinaria, Montaje de motores y Manejo de partes, manipulación de residuos en plantas recicladoras y trabajos de corte.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Se recomienda ventilar el guante después de usarlo. Verificar visualmente que el guante no tenga defectos o problemas. No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.



### GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo [contacto@steelprosafety.com](mailto:contacto@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

### ADVERTENCIA

- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el Guante y en el Usuario. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el Guante, por lo que es necesario la constante verificación de su estado, Estos guantes son resistentes a los cortes. No son a prueba de cortes. No los use con cuchillas dentadas o móviles.

### EMPAQUE

- Individual
- Master: 60 pares

### CERTIFICACIONES

- EN 420: 2003 + A1: 2009 EN 388:2003 Riesgos Mecánicos.

