



GUANTES DE SEGURIDAD EAGLE 1600



EN 388:2016



4121X

ESTÁNDAR EUROPEO EN 388:2016

Propiedades Mecánicas especifica el desempeño mecánico de los guantes. El guante está aprobado bajo dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la EN 388 en el empaque primario.

EN ISO 21420:2020

Especifica los requerimientos de información de empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y almacenamiento con el que se debe contar este producto. Este guante está aprobado por dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (European Conformity) en el empaque primario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricación: Poliéster
- Colores: azul/ Negro; Naranja/ Negro
- Palma recubierta en Nitrilo
- Puño elástico
- Posee excelente agarre



Código SAP BLUE

Talla 6	50100000004206
Talla 7	50100000004207
Talla 8	50100000004208
Talla 9	50100000004209
Talla 10	50100000004210

Código SAP ORANGE

Talla 6	50100000006206
Talla 7	50100000006207
Talla 8	50100000006208
Talla 9	50100000006209
Talla 10	50100000006210



ADVERTENCIA: Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.



GUANTES DE SEGURIDAD EAGLE 1600



EN 388:2016



4121X
abcde*

NIVELES DE PROTECCIÓN

* Tipo de pruebas	Nivel
a. Resistencia a la abrasión	1-4
b. Resistencia al corte por cuchilla	1-5
c. Resistencia al desgarró	1-4
d. Resistencia a la perforación	1-4
e. Resistencia al corte (Test TDM)	A-F

USOS GENERALES

Guante EAGLE modelo 1600 está disponible en dos colores, azul y naranja. Este guante cuenta con gran nivel de destreza y se caracteriza por tener máxima resistencia a la abrasión. Es utilizado en zonas con aceites como en rubros automotrices o industriales.

RECOMENDACIÓN

Recomendado para trabajos ligeros, usos de manipulación y montaje de estructuras, manejo de piezas y partes, trabajos de bodega, operación de maquinaria o herramientas, junto con rubros automotrices, operacionales e industriales.



Código SAP BLUE

Talla 6	50100000004206
Talla 7	50100000004207
Talla 8	50100000004208
Talla 9	50100000004209
Talla 10	50100000004210

Código SAP ORANGE

Talla 6	50100000006206
Talla 7	50100000006207
Talla 8	50100000006208
Talla 9	50100000006209
Talla 10	50100000006210



ADVERTENCIA: Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descordados, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.