GUANTE NINJA MAXIM

SKIN

CERTIFICACIONES

CE

EN 388:2016+A1:2018

4121A

Abrasión
Corte
Desgarro
Punción
Corte (TDM)

EN 407:2020

X1XXXX

100 °C
por 15 segundos

RESISTENTE AL CALOR

RESISTENTE A GRASA Y ACEITE

INDICADORES SUSTENTABLES POR PAR DE GUANTES

Huella de Carbono
(Kg CO^2 e) emitidos
1,95

Huella Hídrica
(Litros utilizados)
11,70

Tallas:
S - XL

CARACTERÍSTICAS

Guante de Nylon con Recubrimiento de Nitrilo Espumoso color Amarillo, que permite tener destreza y flexibilidad para trabajos minuciosos. Este Guante llega a remplazar el Guante de Cabritilla, ya que cumple con la norma EN 388 describiéndose como un Producto de Protección Personal y gracias a su recubrimiento, logra poder trabajarse con grasa, aceite y líquido, sin traspasarse y ponerse duro como sucede con el Guante de Cabritilla, que al tener contacto con grasa o líquidos, no se puede seguir utilizando porque se traspasa y se pone rígido.

Adicionalmente, tiene la capacidad de ser resistente a altas temperaturas, soportando hasta 120° por 15 segundos de contacto directo con calor.

ID fábrica: **NJSK**

APLICACIONES

- Minería
- Construcción
- Bodega
- Fabricación liviana/mediana
- Montaje general
- Fabricación automotriz

CÓDIGOS SAP

50101010000007	→	TALLA 7/ S
50101010000008	→	TALLA 8 / M
50101010000009	→	TALLA 9 / L
50101010000010	→	TALLA 10 / XL

ALMACENAMIENTO

Cuando se almacenan adecuadamente, los guantes no sufrirán cambios en sus propiedades mecánicas. Para tener un almacenamiento adecuado, es necesario conservar los guantes en su empaque primario (bolsas de plásticos) hasta utilizarlos, protegidos de la luz solar directa y de la humedad, junto con conservar los guantes a temperaturas entre 5° y 35°C. Esto permite protegerlos de contaminación y daños que puedan afectar la funcionalidad del guante.

LAVADO

- Lavar con jabón neutro o detergente y a una temperatura que no debe exceder los 40°C (agua tibia).
- Secar de forma natural o en máquina máximo a 40°C.
- No utilizar cloro, no lavar en seco y no planchar.

ADVERTENCIAS

- La vida útil o el tiempo real de protección que otorga el guante no se puede determinar ya que depende de la aplicación, mantención y uso correcto del guante, junto con depender de la existencia de otros factores que puedan alterar las características y servicios que otorga el guante.
- Los guantes no deben ser utilizados cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- Los guantes deben ser revisados antes de ponérselos, para rectificar que no tienen algún daño de rotura u orificio.

PROTECCIÓN NINJA DE ADENTRO HACIA AFUERA

Nuestros guantes están tratados con el desinfectante Sanitized® que inhibe la proliferación de bacterias; en consecuencia, se minimiza el desarrollo de olores desagradables y se promueve la frescura. Sustancia biocida activa - piritiona de zinc.

Contacto representante:

Ana Nassar

ana.nassar@apro.cl

+56 9 9190 0279

www.apro.cl

///APRO
LÍDER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

NINJA®