

# GUANTE NINJA MULTI-TECH AMBASSADOR

**NINJA**

## CERTIFICACIONES



EN 388:2016  
+A1:2018



4101X

Abrasión  
Corte  
Desgarro  
Punción  
Corte (TDM)

EN ISO 374-1:2016  
+A1:2018 Type A



**AJKLOT**

Metanol  
Heptano  
Hidróxido de Sodio al 40%  
Ácido Sulfúrico al 96%  
Amoníaco al 25%  
Formaldehído al 37%

EN ISO 374-5:2016



**Virus**

> 30 min  
> 480 min  
> 480 min  
> 60 min  
> 120 min  
> 480 min

**ISO 18889:2019**

Protección contra pesticida

G2

RESISTENTE A  
MANIPULACIÓN  
DE QUÍMICOS



RESISTENTE A  
GRASA Y ACEITE



Tallas:  
**XS - XL**  
(33 cm de largo)

## INDICADORES SUSTENTABLES POR PAR DE GUANTES



**Huella de Carbono**  
(Kg CO<sup>2</sup> e) emitidos  
**1,89**




**Huella Hídrica**  
(Litros utilizados)  
**10,84**



**Energía Renovable**  
(Gj utilizada)  
**0,009**

## CARACTERÍSTICAS



Guante de agarre en seco y húmedo con una sólida resistencia a la abrasión, y protección contra químicos, solventes, grasas y aceites, el guante Ninja® Ambassador es su mejor opción. Fabricado con Nitrilo flocado sin soporte, el Ninja® Ambassador provee una sólida protección multipropósito en ambientes de riesgo medio. Cumple con Certificación de la FDA acreditando su óptimo uso en manipulación de alimentos. Interior de algodón Flocado.

ID fábrica: **Stellar FL38**

## APLICACIONES



Industria  
automotriz



Industria  
alimentaria



Limpieza  
industrial



Fabricación  
de metales



Industria  
de imprenta



Recubrimiento  
de superficies



Albañilería



Manipulación  
de productos  
químicos

## CÓDIGOS SAP

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 50102123000006 | → | TALLA 6 / XS  |
| 50102123000007 | → | TALLA 7 / S   |
| 50102123000008 | → | TALLA 8 / M   |
| 50102123000009 | → | TALLA 9 / L   |
| 50102123000010 | → | TALLA 10 / XL |

## ALMACENAMIENTO

Cuando se almacenan adecuadamente, los guantes no sufrirán cambios en sus propiedades mecánicas. Para tener un almacenamiento adecuado, es necesario conservar los guantes en su empaque primario (bolsas de plásticos) hasta utilizarlos, protegidos de la luz solar directa y de la humedad, junto con conservar los guantes a temperaturas entre 5° y 35°C. Esto permite protegerlos de contaminación y daños que puedan afectar la funcionalidad del guante.

## LAVADO

- Lavar con jabón neutro o detergente y a una temperatura que no debe exceder los 30-35°C (agua tibia).
- Secar naturalmente o en máquina hasta 35°C.
- No utilizar cloro, no lavar en seco y no planchar.

## ADVERTENCIAS

- La vida útil o el tiempo real de protección que otorga el guante no se puede determinar ya que depende de la aplicación, mantención y uso correcto del guante, junto con depender de la existencia de otros factores que puedan alterar las características y servicios que otorga el guante.
- Los guantes no deben ser utilizados cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- Los guantes deben ser revisados antes de ponérselos, para rectificar que no tiene algún daño de rotura u orificio.



**PROTECCIÓN NINJA  
DE ADENTRO  
HACIA AFUERA**

Nuestros guantes están tratados con el desinfectante Sanitized® que inhibe la proliferación de bacterias; en consecuencia, se minimiza el desarrollo de olores desagradables y se promueve la frescura. Sustancia biocida activa - piritiona de zinc.



## Contacto representante:

**Ana Nassar**

✉ ana.nassar@apro.cl

📞 +56 9 9190 0279

🌐 www.apro.cl

**///APRO**  
LÍDER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

**NINJA**