

GUANTE NINJA SUREFIT TOUCH

NINJA

CERTIFICACIONES



CLASS
1
MEDICAL
DEVICE



EN ISO 374-1:2016
+A1:2018 Type B

EN ISO 374-5:2016



KOPT



Virus

Hidróxido de Sodio al 40%	>	480 min
Peróxido de Hidrógeno al 30%	>	30 min
Hidróxido de Amonio al 25%	>	10 min
Formaldehído al 37%	>	30 min

ISO 18889:2019

Protección contra pesticida

G1

MANIPULACIÓN
DE ALIMENTOS



RESISTENTE A
SALPICADURAS
DE QUÍMICOS



INDICADORES SUSTENTABLES POR CAJA DE GUANTES
DE 100 UNIDADES



Huella de Carbono
(Kg CO₂ e) emitidos

0,20



Huella Hídrica
(Litros utilizados)

0,23



Energía Renovable
(Gj utilizada)


0,009



Tallas:

XS - XL

CARACTERÍSTICAS



ID fábrica: **NJTO / SNAES**

Guante desechable 100% de Nitrilo Verde Liso, de 5 mil de espesor, con grado industrial 1,5 AQL. Protección química. Soportando hasta 120 minutos en Heptano, 480 minutos en Hidróxido de Sodio al 40%, 10 minutos en Amoníaco al 25%, 60 minutos en Peróxido de Hidrógeno al 30% y 240 minutos en Formaldehído al 37%. Para uso en alimento. Cumple con la regulación de la FDA 21 CFR, sección 177.2600.

- Ambidiestro
- Libre de Verde Malaquita

- Libre de Polvo
- No esterilizado

- Libre de Látex
- Largo: 245 mm

- Libre de Cristal Violeta

APLICACIONES



Médico



Veterinario



Laboratorios
químicos



Manipulación y
procesamiento
de alimentos



Servicios de
limpieza



Inspección



Mecánicos



Montaje de
productos



Manipulación
de piezas
pequeñas

CÓDIGOS SAP

50109100000006	→	TALLA 6 / XS
50109100000007	→	TALLA 7 / S
50109100000008	→	TALLA 8 / M
50109100000009	→	TALLA 9 / L
50109100000010	→	TALLA 10 / XL

ALMACENAMIENTO

Cuando se almacenan adecuadamente, los guantes no sufrirán cambios en sus propiedades mecánicas. Para tener un almacenamiento adecuado, es necesario conservar los guantes en su empaque primario (bolsas de plásticos) hasta utilizarlos, protegidos de la luz solar directa y de la humedad, junto con conservar los guantes a temperaturas entre 5 ° y 35 ° C. Esto permite protegerlos de contaminación y daños que puedan afectar la funcionalidad del guante.

LAVADO

El guante es desechable. No debe ser lavado y tampoco reutilizado.

ADVERTENCIAS

- La vida útil o el tiempo real de protección que otorga el guante no se puede determinar ya que depende de la aplicación, mantención y uso correcto del guante, junto con depender de la existencia de otros factores que puedan alterar las características y servicios que otorga el guante.
- Los guantes no deben ser utilizados cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- Los guantes deben ser revisados antes de ponérselos, para rectificar que no tienen algún daño de rotura u orificio.

Contacto representante:

Ana Nassar

✉ ana.nassar@apro.cl

📞 +56 9 9190 0279

🌐 www.apro.cl

///APRO
LÍDER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

NINJA