

GUANTE NINJA SUREFIT **EXPLORER**



CERTIFICACIONES



**EN ISO 374-1:2016+
A1:2018 / Type B**



JKPT

Metanol	<	10 min
Heptano	>	120 min
Hidróxido de Sodio al 40%	>	480 min
Ácido Sulfúrico al 96%	<	10 min
Amoniaco al 25%	>	10 min
Peróxido de Hidrógeno al 30%	>	60 min
Formaldehido al 37%	>	240 min

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

**MANIPULACIÓN
DE ALIMENTOS**



**RESISTENTE A
SALPICADURA
DE QUÍMICOS**



Tallas:

XS - XL

INDICADORES SUSTENTABLES



Huella de Carbono
(Ton CO² e) emitidos

0,22



Huella Hídrica
(Litros utilizados)


0,214



Energía Renovable
(kWh utilizada)

0,001

CARACTERÍSTICAS



ID fábrica: **NJEX / SNAES-GT**

Guante desechable 100% de Nitrilo Verde Liso, de 5 mil de espesor, con grado industrial 1,5 AQL. Protección química. Soportando hasta 120 minutos en Heptano, 480 minutos en Hidróxido de Sodio al 40%, 10 minutos en Amoniaco al 25%, 60 minutos en Peróxido de Hidrógeno al 30% y 240 minutos en Formaldehido al 37%. Para uso en alimento. Cumple con la regulación de la FDA 21 CFR, sección 177.2600.

- Ambidiestro

- Libre de Verde Malaquita

- Libre de Polvo

- No esterilizado

- Libre de Látex

- Largo: 245 mm

- Libre de Cristal Violeta

APLICACIONES



Médico



Veterinario



Laboratorios
químicos



Manipulación y
procesamiento
de alimentos



Servicios de
limpieza



Inspección



Mecánicos



Montaje de
productos



Manipulación
de piezas
pequeñas

CÓDIGOS SAP

50109200000006 → TALLA 6 / XS

50109200000007 → TALLA 7 / S

50109200000008 → TALLA 8 / M

50109200000009 → TALLA 9 / L

50109200000010 → TALLA 10 / XL

ALMACENAMIENTO

Quando se almacenan adecuadamente, los guantes no sufrirán cambios en sus propiedades mecánicas. Para tener un almacenamiento adecuado, es necesario conservar los guantes en su empaque primario (bolsas de plásticos) hasta utilizarlos, protegidos de la luz solar directa y de la humedad, junto con conservar los guantes a temperaturas entre 5° y 35°C. Esto permite protegerlos de contaminación y daños que puedan afectar la funcionalidad del guante.

LAVADO

El guante es desechable. No debe ser lavado y tampoco reutilizado.

ADVERTENCIAS

- La vida útil o el tiempo real de protección que otorga el guante no se puede determinar ya que depende de la aplicación, mantención y uso correcto del guante, junto con depender de la existencia de otros factores que puedan alterar las características y servicios que otorga el guante.
- Los guantes no deben ser utilizados cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- Los guantes deben ser revisados antes de ponérselos, para rectificar que no tienen algún daño de rotura u orificio.

Contacto representante:

Ana Nassar

✉ ana.nassar@apro.cl

☎ +56 9 9190 0279

🌐 www.apro.cl

///APRO
LÍDER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

NINJA