



GUANTES DE SEGURIDAD EAGLE J327



EN 388:2016



4142BP

EN ISO 10819



TRM= 0,865

TRH= 0,598

ESTÁNDAR EUROPEO EN 388:2016

Propiedades Mecánicas especifica el desempeño mecánico de los guantes. El guante está aprobado bajo dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la EN 388 en el empaque primario.

EN ISO 21420:2020

Especifica los requerimientos de información de empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y almacenamiento con el que se debe contar este producto. Este guante está aprobado por dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (European Conformity) en el empaque primario.

ESTÁNDAR EUROPEO EN ISO 10819

Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones transmitidas a la mano. Medición y evaluación de la transmisibilidad de la vibración por los guantes a la palma de la mano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Guante anti vibración y anti impacto
- Fabricación: Polietileno alto rendimiento
- Color: Negro
- Puño elástico
- Protección anti impacto; TPR color negro/naranja.
- Protección anti vibración; revestimiento en palma con espuma de goma, color negro.
- Posee máxima resistencia a la abrasión, desgarre y perforación.



Codigo SAP

Talla 7/S	5112000327A824
Talla 8/M	5112000327A826
Talla 9/L	5112000327A828
Talla 10/XL	5112000327A830



ADVERTENCIA: Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descordados, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.



GUANTES DE SEGURIDAD EAGLE J327



EN 388:2016



4142BP
abcdef*

NIVELES DE PROTECCIÓN

* Tipo de pruebas	Nivel
a. Resistencia a la abrasión	1-4
b. Resistencia al corte por cuchilla	1-5
c. Resistencia al desgarrar	1-4
d. Resistencia a la perforación	1-4
e. Resistencia al corte (Test TDM)	A-F
f. Protección contra impactos	P

USOS GENERALES

Guante recomendado para labores o trabajos que posean riesgos mecánicos en ambientes de bajas temperaturas. Reforzado con TPR en dedos y EVA palma. Resistencia a los cortes. Anti impacto. Térmico para uso en condiciones de bajas temperaturas. Su uso varía tanto en industrias mineras, trabajos pesados, construcción y donde se manipulan elementos cortopunzantes.

RECOMENDACIÓN

Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco. En caso de modificación o daño de material, el guante debe ser desechado, dado que no cumplirá su objetivo que es la protección integral de manos.



Codigo SAP

Talla 7/S	5112000327A824
Talla 8/M	5112000327A826
Talla 9/L	5112000327A828
Talla 10/XL	5112000327A830



ADVERTENCIA: Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.