



GUANTES DE SEGURIDAD EAGLE J328



EN 388:2016



4443EP

ESTÁNDAR EUROPEO EN 388:2016

Propiedades Mecánicas especifica el desempeño mecánico de los guantes. El guante está aprobado bajo dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la EN 388 en el empaque primario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricación: Polietileno alto rendimiento
- Color: Verde
- Refuerzo entre pulgar e índice
- Puño ajustable con velcro
- Palma acolchada con EVA
- Dedos con TPR
- Recubrimiento de nitrilo
- Otorga gran protección de resistencia al corte y anti impacto
- Posee excelente resistencia a la abrasión y al desgarre.

EN ISO 21420:2020

Especifica los requerimientos de información de empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y almacenamiento con el que se debe contar este producto. Este guante está aprobado por dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (European Conformity) en el empaque primario.



Codigo SAP

Talla 8/M	51121790009626
Talla 9/L	51121790009628
Talla 10/XL	51121790009630



ADVERTENCIA: Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.



GUANTES DE SEGURIDAD EAGLE J328



EN 388:2016



4443EP
abcdef*

NIVELES DE PROTECCIÓN

* Tipo de pruebas	Nivel
a. Resistencia a la abrasión	1-4
b. Resistencia al corte por cuchilla	1-5
c. Resistencia al desgarrado	1-4
d. Resistencia a la perforación	1-4
e. Resistencia al corte (Test TDM)	A-F
f. Protección contra impactos	P

USOS GENERALES

Guante recomendado para labores o trabajos que posean riesgos mecánicos. Reforzado con TPR en dedos y EVA palma. Resistencia a los cortes, nivel E. Anti impacto. Su uso varía tanto en industrias mineras, trabajos pesados, construcción y donde se manipulan elementos cortopunzantes.

RECOMENDACIÓN

Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco. En caso de modificación o daño de material, el guante debe ser desechado, dado que no cumplirá su objetivo que es la protección integral de manos.



Codigo SAP

Talla 8/M	51121790009626
Talla 9/L	51121790009628
Talla 10/XL	51121790009630



ADVERTENCIA: Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.