



GUANTES DE SEGURIDAD EAGLE TX200



EN 388:2016



4X42D

ESTÁNDAR EUROPEO EN 388:2016

Propiedades Mecánicas especifica el desempeño mecánico de los guantes. El guante está aprobado bajo dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la EN 388 en el empaque primario.

ESTANDAR EUROPEO EN 420

Especifica los requerimientos de información de empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y almacenamiento con el que se debe contar este producto. Este guante esta aprobado por dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (European Conformity) en el empaque primario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricación: Polietileno de alto rendimiento, Nylon y Spandex
- Recubierto completamente en nitrilo con palma de acabado rugoso
- Color: Gris / Negro
- Puño elasticado
- Posee gran resistencia a la abrasión y al desgarre.
- Anticorte nivel D
- Tallas disponibles: 6/XS - 10/XL



Codigo SAP

Talla 6/XS	51152310005922
Talla 7/S	51152310005924
Talla 8/M	51152310005926
Talla 9/L	51152310005928
Talla 10/XL	51152310005930



ADVERTENCIA: Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.



GUANTES DE SEGURIDAD EAGLE TX200



EN 388:2016



4X42D
abcde*

NIVELES DE PROTECCIÓN

* Tipo de pruebas	Nivel
a. Resistencia a la abrasión	1-4
b. Resistencia al corte por cuchilla	1-5
c. Resistencia al desgarró	1-4
d. Resistencia a la perforación	1-4
e. Resistencia al corte (Test TDM)	A-F

USOS GENERALES

Guante Eagle TX200 es un guante anticorte multiuso con gran resistencia al desgarró y flexibilidad, propiedades que lo hacen ser muy versátil dentro del mercado. Además, su recubrimiento de nitrilo lo hace resistente a salpicaduras de grasa y líquidos. Posee resistencia al corte nivel D, entregándole protección al usuario de cortes de mediana intensidad.

RECOMENDACIÓN

Recomendado para trabajos ligeros, usos de manipulación y montaje de estructuras, manejo de piezas y partes, trabajos de bodega, operación de maquinaria o herramientas, junto con rubros automotrices, operacionales e industriales.



Código SAP

Talla 6/XS	51152310005922
Talla 7/S	51152310005924
Talla 8/M	51152310005926
Talla 9/L	51152310005928
Talla 10/XL	51152310005930



ADVERTENCIA: Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.