

GUANTE NINJA

RAZR INTREPID

NINJA

CERTIFICACIONES



EN 388:2016+
A1:2018



4X43F

Abrasión
Corte
Desgarro
Punción
Corte (TDM)



RESISTENTE A
LOS CORTES



FUNCIONALIDAD
TOUCH



ALTA
VISIBILIDAD



INDICADORES SUSTENTABLES



Huella de Carbono
(Ton CO² e) emitidos

1,00



Huella Hídrica
(Litros utilizados)


2,00



Tallas:

XS - XL

CARACTERÍSTICAS



Guante amarillo flúor tejido con HPPE y con recubrimiento de Poliuretano (PU) de color Negro en la palma.



ID fábrica: **NJIN**

Guante con máxima resistencia al Corte, logrando ser nivel F. Su atributo de alta visibilidad permite ver al trabajador en zonas de poca luz. Ligero y ergonómico, diseñado para una alta destreza.

Tejido con funcionalidad Touch Screen para poder tocar pantallas táctiles.

APLICACIONES



Industria del vidrio



Metal laminado



Manipulación de cerámica



Empaquetadoras



Hojalatería



Minería



Construcción



Bodega / Logística

CÓDIGOS SAP

56410000001024 → TALLA 7 / S

56410000001026 → TALLA 8 / M

56410000001028 → TALLA 9 / L

56410000001030 → TALLA 10 / XL

ALMACENAMIENTO

Cuando se almacenan adecuadamente, los guantes no sufrirán cambios en sus propiedades mecánicas. Para tener un almacenamiento adecuado, es necesario conservar los guantes en su empaque primario (bolsas de plásticos) hasta utilizarlos, protegidos de la luz solar directa y de la humedad, junto con conservar los guantes a temperaturas entre 5° y 35°C. Esto permite protegerlos de contaminación y daños que puedan afectar la funcionalidad del guante.

LAVADO

- Lavar con jabón neutro o detergente y a una temperatura que no debe exceder los 30°C (agua tibia).
- Secar de forma natural. No usar secadora.
- No utilizar cloro, no lavar en seco y no planchar.

ADVERTENCIAS

- La vida útil o el tiempo real de protección que otorga el guante no se puede determinar ya que depende de la aplicación, mantención y uso correcto del guante, junto con depender de la existencia de otros factores que puedan alterar las características y servicios que otorga el guante.
- Los guantes no deben ser utilizados cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- Los guantes deben ser revisados antes de ponérselos, para rectificar que no tienen algún daño de rotura u orificio.



**PROTECCIÓN NINJA
DE ADENTRO
HACIA AFUERA**

Nuestros guantes están tratados con el desinfectante Sanitized® que inhibe la proliferación de bacterias; en consecuencia, se minimiza el desarrollo de olores desagradables y se promueve la frescura. Sustancia biocida activa - piritiona de zinc.



Contacto representante:

Ana Nassar

✉ ana.nassar@apro.cl

☎ +56 9 9190 0279

🌐 www.apro.cl

///APRO
LÍDER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

NINJA