



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



PASSAT LOW



ARTICULO : 4-825-40010
TALLAS : 34 - 46
TIPO : Inyectado

DESCRIPCIÓN

Calzado rebajado de Seguridad fabricado en cuero graso, entresuela de Poliuretano de baja densidad liviana y planta de Poliuretano de Alta Densidad antideslizante, resistente a los hidrocarburos y sus derivados. Sistema de cierre en U con fuelle completo que protege de penetración de partículas y humedad al pie. Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma NCH 2147/2

CARACTERÍSTICAS



USO

Manufactura
Minería
Construcción
Servicios

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN

Color	Café.
Construcción	D.I.P. (Direct Inject Process).
Capellada	Cuero graso.
Forro	Cuero Pigskin.
Cuello	Cuero napa.
Plantilla de armar	Non Woven resinado de alta flexibilidad y absorción de humedad.
Plantilla Interior	Textil preformada con poliuretano.
Pasacordones	Ganchos abierto en combinación con cinta textil de nylon de 15 m.m. de ancho.
Cordones	Redondos de nylon con alma.
Hilo	Nylon de 3 cabos imputrescible.
Puntera de Seguridad	Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Entresuela	Poliuretano de baja densidad (0,45) de alta resiliencia y buen aislamiento térmico ideal para zonas de baja temperatura.
Planta	Poliuretano antideslizante cumple norma EN ISO 20345:2011 categoría SRA, ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NALS). Resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Buena aislación térmica y bajo índice de desgaste (menor a 150 mm ³ - DIN 53516). Calzado dieléctrico / aislante conforme a normas NCH 2147/2 para tensiones inferiores a 600 volts.
Peso	1.46 Kg el par.
Calce	EEE+, confortable a todo tipo de pie.

DETALLES



BATA INDUSTRIALS

SERIOUSLY.