



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

ACCES GRASO

ARTÍCULO 80540490
TALLAS 38-47
TIPO CEMENTADO



dielectrico



resistente
hidrocarburos



punteracomposite



resistente al agua



antideslizante



antibacterial



antiperforante

NCh
772/1.Of.92
Requisitos para calzados
de uso gral.

NCh
2147/2.Of.93
Calzado aislante para
tensiones inferiores a
600 volts

NCh
1351/2.Of.96
Determinación de la
resistencia a los
hidrocarburos



CESMEC

intertek
Total Quality. Assured.



USOS

MANUFACTURA
MINERÍA
FORESTAL
CONSTRUCCIÓN
LOGÍSTICA

DESCRIPCIÓN

Color
Construcción
Aparado
Cuello
Forro
Plantilla antiperforante
Plantilla interior
Puntera de protección

Entresuela

Planta

DETALLES

Café
Cementado
Cuero graso. Espesor 1,8 mm
Pigskin 1,1 mm
Descarne gamuzado 1,3 mm
Tela de alta densidad y flexible
PU con soporte y silicon pad +Antibacterial
Fibra de carbono ligera y resistente

Phylon de baja densidad ligera y de alto grado de amortiguación y elasticidad que aumenta el nivel de confort en conjunto con la plantilla interior.

Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste (menor a 150 mm³.) Diseño antideslizante categoría SRC. Cumple con norma EN ISO 20345:2011, ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NALS) - Acero con glicerina. Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma ASTM 2413 .

Peso

1.4 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un número 42.

Calce

Ergonómico según norma EN ISO 20345:2011

MANTENCION

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo