

BERING LOW BLUE

CALZADO DE SEGURIDAD



Zapato de seguridad de caña baja (11 cm), diseñado para ofrecer comodidad, protección y rendimiento en cualquier entorno. Su plantilla interior de gel proporciona un confort superior, mientras que su diseño liviano y ergonómico asegura un uso prolongado sin fatiga. Además, incluye sobrepuntera y refuerzos laterales de goma, así como un detalle reflectante en el talón.

Incorpora una membrana Smart-Dry impermeable y respirable, ideal para enfrentar climas fríos, lluviosos o urbanos. Destaca su protección de goma en la punta y el talón, junto con costuras de hilos de nylon de alta resistencia para mayor durabilidad. La plantilla anatómica antibacterial garantiza higiene, y su suela con excelente tracción ofrece estabilidad en cualquier superficie.

CARACTERÍSTICAS

ENTRESUELA DE EVA CAUCHO ◉
Amortiguación y flexibilidad

THINSULATE 3M ◉
Regulador térmico de bajas y altas temperaturas

CAPELLADA MALLA/CANVAS ◉
Protección y alta resistencia

PUNTERA COMPOSITE ◉
Mayor protección

SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE ◉
Agarre y durabilidad



VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

TECNOLOGÍAS



RENDIMIENTO

- Construido con una membrana impermeable transpirable Smart - DRY para bloquear la humedad y mantener los pies secos.
- La suela de goma antideslizante es resistente al aceite, a los resbalones en diferentes tipos de suelos.
- Calzado Dielectrico proporciona protección para el contacto accidental con circuitos eléctricos activos.
- Calzado con certificación Caltex, diseñado para resistir ácidos y cumplir con los más altos estándares de seguridad.
- Costuras dobles y triples reforzadas en los puntos de tensión.
- La suela y la entresuela cumplen con los estándares de la NORMA EUROPEA EN ISO 20345 resistente a los hidrocarburos y sus derivados.

COMPOSICIÓN

- Capellada: Malla / Canvas
- Construcción: Malla
- Puntera: Composite
- Plantilla: Antiperforante textil
- Planta: Eva / Caucho
- Peso Promedio: 772 grs

CE CERTIFICACIÓN

- Certificado en ISO 20345:2011
- Categoría SBP SRC
- Ensayo Nch 1836 (Planta resistente a los hidrocarburos)
- Ensayo caltex UNE 40380 categoría III y NCH 3259/2011 (antiácido)
- Inscrito en registro de fabricantes e importadores de ISP

TALLAS

TALLA	CÓDIGO
34	153553429333
35	153553423050
36	153553423051
37	153553423052
38	153553423053
39	153553423054
40	153553423055
41	153553423056
42	153553423057
43	153553423058
44	153553423059
45	153553423060
46	153553423061
47	153553429334
48	153553429335

WORK WITHOUT LIMITS
HARDWORK.CL