



PROFLEX
111 N

COLOR ● NUMERACIÓN 37-47

APARADO

Cuero Avalanche Graso Water Resistant con costuras ignífugas

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado

PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, Resistente a la perforación según Norma NCh 1797.Of 92


PLANTA

Bidensidad (Caucho Acrilonitrilo/PU), Bicolor, Resistente a hidrocarburos, Aislante eléctrico, Sistema anti torsión (previene torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)



FORRO

Cuero gamuzado y Aislante térmico Thinsulate de 200 gr.



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



COMPOSITE
TOE



100% CUERO
NATURAL CHILENO



WATER
RESISTANT



ANTISLIP



3M
Thinsulate