



ATK-260

TECNOLOGÍAS



PUNTERA
DE ACERO



PLANTILLA TEXTILES
ANTI-PERFORANTES



RESISTENCIA
AL AGUA



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



CALZADO
AISLANTE

COLOR




Tallas
34-46

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Botín de Seguridad para todo tipo de **condiciones ambientales**, Robusto y diseñado para el **trabajo exigente**, fabricado en **cuero estampado con fuelle completo**, lo que impide la **penetración de agua**. Entresuela de **poliuretano de baja densidad ligera**. Planta de **poliuretano de alta densidad**, de excelente resistencia a los **hidrocarburos y sus derivados**. Diseñado para soportar **riesgos mecánicos, eléctricos y químicos**, es ideal para tareas **industriales, construcción, servicios y labores agrícolas**.

CERTIFICACIÓN

Nch 7721/1y2, Of.92
Nch 2137/2
Nch 1351/2.Of.96.





ATK-260

CÓDIGO SAP

91120002661634	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/34
91120002661635	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/35
91120002661636	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/36
91120002661637	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/37
91120002661638	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/38
91120002661639	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/39
91120002661640	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/40
91120002661641	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/41
91120002661642	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/42
91120002661643	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/43
91120002661644	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/44
91120002661645	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/45
91120002661646	Botin De Seguridad Attack Atk 260 Negro T/46

CARACTERÍSTICAS

- **Construcción:** Inyectado
- **Capellada:** Cuero estampado negro de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- **Forro:** Forro completo de descarne Reno.
- **Suplente:** Descarne reno con fuelle.
- **Planta:** Poliuretano bi-densidad sistema poliéster, resistente a ácidos e hidrocarburos. Talón con absorción de impacto.
- **Calzado Dielectrico:** Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2
- **Puntera:** Acero templado según NCh 772/2.
- **Plantilla de Seguridad:** Acero, con resistencia a la penetración de 1.100 N.
- **Plantilla Interior:** EVA con material no tejido intercambiable.
- **Cordones:** Poliéster con resistencia mínima de 50 Kg/F
- **Calce:** Ergonómico según en ISO 20345, Confortable a todo tipo de pie.
- **Certificación:** Cesmec según Norma Chilena
- **Peso:** 1.3 kg el par.

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para industrias como construcción, servicios, agricultura, forestal, manufactura y logística, este calzado brinda protección, durabilidad y confort en entornos de alta exigencia. Ideal para trabajos con exposición a riesgos mecánicos, terrenos irregulares y operación continua. Diseñado para asegurar un rendimiento confiable durante toda la jornada laboral.

Tallas
34-46