AMHER-MHMQ

FICHA TÉCNICA

AMHER-MHMQ
CINTA PORTAHERRAMIENTAS

Descripción
Cinta Amarra Herramientas, fabricada en versión elasticada y conector metálico en un extremo y ojal en cuerda en el otro extremo.

Uso
La función de este accesorio es de retener y no dejar caer, en el caso de que involuntariamente pierda el control o suelte la herramienta el operario, mientras realiza labores en altura. .

Recomendaciones y limitaciones
Se debe tener en cuenta que cuando una herramienta cae libremente la fuerza que se genera en esta acción, esta ligada directamente proporcional al peso y distancia de recorrido. .
Su peso aumenta alrededor de 40 veces cuando el recorre 3 m. de caída. Este producto esta diseñado para ser conectado directamente al arnés, ya que la fuerza que generará la probable caída de herramienta, sera distribuida y asimilada por el cuerpo del operario. .
Chilesin no avala ni recomienda el uso de este producto enganchado en la muñeca del operario. Esta mala practi a puede ocasionar lesión grave en las articulaciones de la muñeca, codo u hombro. .

Especificaciones
Material cinta: Poliéster elasti ado 18mm (azul/negro o rojo/negro)
Material terminales: Aleaciones metálicas/cuerda poliéster 5mm negro
Largo máx: Extendido 1.20m aprox.
Peso máx. de uso: 2.5kg.
Factor seguridad peso: 2.1
Factor seguridad largo: 2.1
Norma aplicable: ANSI 121-2018

Mantenimiento
a.- Almacenar en un lugar fresco, seco y limpio.
b.- Almacenar lejos de fuentes de ignición y calor, de sustancias químicas, volátiles o orrosivas.
c.- Para quitar manchas, usar paño húmedo en agua.
d.- Si las manchas son generadas por grasas o derivados, usar jabón desengrasante sin componentes químicos, ojalá, neutro.

Certificación

ANSI 121-2018

AMHER-MTMQ

FICHA TÉCNICA

AMHER-MTMQ
CINTA PORTAHERRAMIENTAS

Descripción
Cinta Amarra Herramientas, fabricada en versión elasticada y conector metálico girattorio en un extremo y ojal en cuerda en el otro extremo.

Uso
La función de este accesorio es de retener y no dejar caer, en el caso de que involuntariamente pierda el control o suelte la herramienta el operario, mientras realiza labores en altura. .

Recomendaciones y limitaciones
Se debe tener en cuenta que cuando una herramienta cae libremente la fuerza que se genera en esta acción, esta ligada directamente proporcional al peso y distancia de recorrido. .
Su peso aumenta alrededor de 40 veces cuando el recorre 3 m. de caída. Este producto esta diseñado para ser conectado directamente al arnés, ya que la fuerza que generará la probable caída de herramienta, sera distribuida y asimilada por el cuerpo del operario. .
Chilesin no avala ni recomienda el uso de este producto enganchado en la muñeca del operario. Esta mala practi a puede ocasionar lesión grave en las articulaciones de la muñeca, codo u hombro. .

Especificaciones
Material cinta: Poliéster elasticado 18mm (azul/negro o rojo/negro)
Material terminales: Aleaciones metálicas/cuerda poliéster 5mm negro
Largo máx: Extendido 1.20m aprox.
Peso máx. de uso: 2.5kg.
Factor seguridad peso: 2.1
Factor seguridad largo: 2.1
Norma aplicable: ANSI 121-2018

Mantenimiento
a.- Almacenar en un lugar fresco, seco y limpio.
b.- Almacenar lejos de fuentes de ignición y calor, de sustancias químicas, volátiles o orrosivas.
c.- Para quitar manchas, usar paño húmedo en agua.
d.- Si las manchas son generadas por grasas o derivados, usar jabón desengrasante sin componentes químicos, ojalá, neutro.

Certificación

Sello de Calidad icontec

ANSI 121-2018

AMHER-MRET

FICHA TÉCNICA

AMHER-MRET
CINTA PORTAHERRAMIENTAS

Descripción

Cinta Amarra Herramientas retractil, fabricada en versión retractil con mosquetón aluminio en el extremo retráctil y mosquetón con rosca en en su extremo de enganche.

Uso

La función de este accesorio es de retener y no dejar caer, en el caso de que involuntariamente pierda el control o suelte la herramienta el operario, mientras realiza labores en altura. .

Recomendaciones y limitaciones

Se debe tener en cuenta que cuando una herramienta cae libremente la fuerza que se genera en esta acción, esta ligada directamente proporcional al peso y distancia de recorrido. .

Su peso aumenta alrededor de 40 veces cuando el recorre 3 m. de caída. Este producto esta diseñado para ser conectado directamente al arnés, ya que la fuerza que generará la probable caída de herramienta, sera distribuida y asimilada por el cuerpo del operario. .

Chilesin diseño este equipo para ser enganchado mediante un punto de anclaje a la estructura colindante de trabajo. En ningún caso debe ser enganchado en la muñeca del operario o el arnés de trabajo.

El mal uso y/o mal enganche de este producto, puede ocasionar lesiones graves o desestabilización del operario.

Especificaciones

Material cinta: Poliéster
Material conector: Aluminio
Largo máx: Extendido 1.2m aprox.
Peso máx. de uso: 6kg.
Factor seguridad peso: 2.1
Factor seguridad largo: 2.1
Norma aplicable: ANSI 121-2018

Mantenimiento

a.- Almacenar en un lugar fresco, seco y limpio.
b.- Almacenar lejos de fuentes de ignición y calor, de sustancias químicas, volátiles o orrosivas.
c.- Para quitar manchas, usar paño húmedo en agua.
d.- Si las manchas son generadas por grasas o derivados, usar jabón desengrasante sin componentes químicos, ojalá, neutro.

Certificación

ANSI 121-2018