

# ANCLAJE MOVIL

## COD. PRODUCTO

**ANCLR-PBCAO**

## COD. CERTIFICACIÓN

**ANCLR**

## CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSP Z 359.18-2017  
ANSI/ASSE A 10.32-2012



## DESCRIPCIÓN

Punto de anclaje móvil, de longitud regulable, diseñado en cinta plana bicolor 45mm (poliester); anillo-D Grande de en un extremo y regulación en lazo de cinta. Fabricado sobre un pad de apoyo en cinta plana 75 mm (nylon), para función de protección ante superficies abrasivas, con rebordes, etc. y prevención de desgarros, cortes.

Longitud regulable en 0.90, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00 m.

## ESPECIFICACIONES

Cintas Seg, argollas y hebillas, reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normas:

ANSI/ASSP Z359.18-2017 / ANIS/ASSE A 10.32-2012

Carga sin Deformación Argolla D Grande.	2670 kgf.	(req.: 2268 kgf ruptura).
Carga sin Deformación Cinta plana 45mm.	2720/3105 kgf.	(req.: 2268 kgf ruptura).

## MANTENIMIENTO / ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER el anclaje usando la argolla en D de un extremo.
- Mantener un lugar fresco, cerrado y seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado que en el embase primario y en donde no exista roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento(sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación

## VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme a al "plan de inspección", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa. El máximo tiempo de uso de este equipo, esta registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podrá ser modificado extendiendo o acortando su vida útil, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasara los 5(cinco) años desde

## POLÍTICAS DE GARANTÍA

>La Política de Garantía exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

>El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

## SPDC COMPATIBLES

Estrobo, Mod's: CAVSL, CAVRL, CAVSY, CAVRL

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0S, AMR1S, AMR2S, AMR1R, AMR2R

Autoretractil, Mod's: RET#.