

# ANCLAJE MOVIL



**CHILESIN**  
FALL PROTECTION

## COD. PRODUCTO

**ANCLS-AORIH**

## COD. CERTIFICACIÓN

**ANCLS**

## CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSE A10.32-2012

## DESCRIPCIÓN

Punto de anclaje móvil, longitud fija, diseñado en cable de acero 6 mm revestido en pvc con argolla O grande en un extremo y argolla O chica en el otro.

Unidad fabricada en 1.00m. (u otras longitudes de acuerdo a la necesidad del cliente.

## ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Argolla O; recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:

ANSI Z359.1-2007 (U.S.A).

Argolla O Grande.: *Sin Deformación.* 2680kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa:  
(ICONTEC)

## MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de esta unidad personal para detención de caídas.

- Se recomienda utilizar un paño seco para limpiar el anclaje.
- Para quitar manchas en pvc, usar un paño con jabón desengrasante y quitar exceso con un paño limpio y seco.
- Se recomienda SUSPENDER desde la argolla O.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- Verificar que en el lugar donde se almacena no exista SUSTANCIAS QUIMICAS volátiles, corrosión y humo.

## ACCESORIOS

Estrobo, Mod's: CAVSL, CAVRL, CAVSY, CAVRY

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0S, AMR1S, AMR2S, AMR1R, AMR2R

Autoretractil, Mod's: RET#.

## POLÍTICAS DE GARANTÍA

> La Política de Garantía exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

> El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

