FICHA TÉCNICA

Cod. Certificación: CAVSY-PSA10
Cod. Producto: CAVSY-PSA10(SA10)

CHILESIN FALL PROTECTION

DESCRIPCIÓN:

Cabo de vida (estrobo), doble (en Y o tres puntas) de longitud fija.

Fabricado en Cuerda Tejida12 mm. poliester con mosquetón (Simple) doble cierre de seguridad en un extremo y Ganchos Estructureros doble cierre de seguridad en sus extremos restantes.

Unidad configurable segun especificaciones del cliente, en maxima longitud 1,80 m.

APLICACIÓN:

Unidad para ser usada como complemento de un Sistema Personal para Detención de Caídas –ó limitador de posición- en faenas de altura donde existe riesgo de accidental caída libre.

Estrobo limitador de posición uso exclusivo en trabajos donde:
No existe riesgo de caída libre.

ADVERTENCIA:

Se DEBE seleccionar:

a) Un punto de anclaje rígido y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs / 2270 kg / 22 kN.

b) Siempre utilicé el punto de sujeción dorsal para detención de caída.

c) Un componente de unión que impida una caída libre superior a 1.80 m.

IMAGEN PRODUCTO:

MANTENIMIENTO:

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cuerdas.
b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
c) Se recomienda SUSPENDER el Estrobo desde el mosquetón.
d) Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
e) Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, Ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

ESPECIFICACIONES:

La materia prima utilizada: Mósqueton Simple, Gancho Estructurero y Cuerda Tejida 12mm; Reciben Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:

EN 358

Cuerda Tejida 12mm.:	*Ruptura.*	2720/3105 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf).
Mosquetón Simple.:	*Sin Deformación.*	3800 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf).
Gancho Estructurero:	*Sin Deformación.*	3800 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf).

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa: (IRAM).

ACCESORIOS INCORPORABLES:

> Arnés Cuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#.
> Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#.
> Cinturón de Posicionamiento, Mod's: MIN1#, MIN2#.

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

El fabricante del producto no posee control alguno sobre: ambiente de trabajo donde éste será usado, la condición climática, la idoneidad y responsabilidad del usuario para usar el producto en condiciones previstas, etc.; por ello, normativamente (2) está indicado que:

"Una Persona Competente debe capacitar al usuario antes de usar cualquier tipo de equipo conforme a esta Norma.

Una Persona Competente debe inspeccionar cada sistema en forma periódica (no menos de dos veces al año) conforme a las recomendaciones del fabricante y dejar constancia escrita de la fecha de cada inspección.

Todos los sistemas de protección de caídas sujetos a impactos causados por una caída libre, deben ser retirados del servicio y evaluados por personal competente"

(2) ANSI A10.32 3. General requirements.
ANSI Z359.1-2007. 6. Inspección, mantenimiento y almacenamiento del equipo por parte del usuario.

ENSAYOS:

El producto terminado satisface, con Certificación/es IRAM, las pruebas y ensayos requeridos (según corresponda) en norma/s citadas precedentemente:

a) Prueba de funcionamiento dinámico, ensayo de impacto.

b) Prueba de funcionamiento dinámico, determinación de fuerza de detención.

CERTIFICACIÓN:

IRAM MARCA DE CONFORMIDAD

EN 358