F I C H A T É C N I C A

FILTRO AIR F600VGP3

VAPORES ORGÁNICOS, SO_2, GASES ÁCIDOS Y PARTÍCULAS

Descripción Del Producto

Filtro aprobado para la protección contra vapores orgánicos, anhídrido sulfuroso (SO_2), gases ácidos y partículas, compatible con las líneas de respiradores **AIR S900, S950 y FFS990.**

A1E1 P3 R

Eficiencia química @ 1000 ppm
Ciclohexano (C_6H_{12}) Dióxido de azufre (SO_2)
>70 minutos >20 minutos

Eficiencia de filtración de partículas @ 0,3 µm
Particulas sólidas, líquidas
acuosas y líquidas aceitosas >99,95%

airsafetycompany.com

Rev20220301

Características:

- Diseño que permite igual distribución del flujo de aire a través del medio filtrante, alargando su vida útil.
- Construcción desplazada para una mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.

Aplicación

Protección de las vías respiratorias del usuario contra:
1) Vapores orgánicos, anhídrido sulfuroso (SO_2) y gases ácidos.
2) Partículas sólidas y líquidas con un 99.95% de eficiencia mínima como: carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice libre cristalizada, plomo, cadmio, arsénico, asbesto, generadas en procesos de revestimiento de asfalto, etc.

Restricción de Uso

- Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

Certificación

EN14387:2004+A1:2008. Conforme a lo dispuesto en reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

Materiales

- Cápsula: Termoplástica.
- Material filtrante: Carbón activado y micro fibra de vidrio.
- Color de etiqueta: Marrón, amarillo y blanco.

AIR® SEGURO COMODO MEJOR