

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tejido delgado de poliéster especial para trabajos que requieren precisión.
- ▶ Palma nitrilo acabado suave

|                    | EXCELENTE | BUENO | BAJO |
|--------------------|-----------|-------|------|
| MOTRICIDAD FINA    | ●         |       |      |
| TRABAJO PESADO     |           | ●     |      |
| AGARRE EN ACEITE   | ●         |       |      |
| SUMERGIBLE EN AGUA |           |       | ●    |

## TECNOLOGÍAS



PALMA NITRILLO



RESISTENTE AL ROCE



AGARRE SUPERIOR

## INDUSTRIAS



INDUSTRIAL



LOGÍSTICA



CONSTRUCCIÓN



MINERÍA

## CERTIFICACIONES

EN388:2016



4122X

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| Nivel de abrasión        | 4 | (En un máximo de 4) |
| Protección al corte      | 1 | (En un máximo de 5) |
| Resistencia al desgarro  | 2 | (En un máximo de 4) |
| Resistencia a la punción | 2 | (En un máximo de 4) |
| Nivel anticorte          | X | (De la A a la F)    |
| Protección impacto       |   |                     |

"X" Indica que el guante no fue sometido a la prueba o el método de prueba parece no ser adecuado para el diseño o material del guante

EN 420:2003 + A1:2009



# FLEX 55