

Medida:	Tipo de uso:
1,5 metros.	Trabajo en alturas.
Incluye:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un mosquetón estructurero con doble gatillo de seguridad. ▪ Un mosquetón para conexión con el arnés en la argolla Dorsal. ▪ Un amortiguador de impacto. ▪ Cuerda con protección de guardacabos plástico (testigo de caída). 	
Materiales:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuerda trenzada de poliéster de 12 mm de diámetro. Resistencia de 2600 kg a la tracción. ▪ Mosquetones de acero. Resistencia mínima de 23 kN. 	
En conformidad con:	Capacidad máxima:
ANSI A10.32-2012	140 kilogramos.



Su uso reduce de forma substancial los daños físicos del trabajador en caso de caída, gracias a que disipa la energía potencial liberada que en caso contrario recibiría el cuerpo de la persona.

Este amortiguador está rematado con una costura automática de seguridad de alta resistencia a la tracción, cubierta con protección transparente termo contraíble para una fácil inspección.

Segma es una empresa con un sistema de gestión certificado.

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



OHSAS 18001:2007

BUREAU VERITAS
Certification

