

# GUANTE EAGLE FLEX J-322



CÓDIGO SAP:

50103220007408	T/8
50103220007409	T/9
50103220007410	T/10

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Fabricación: Fibra resistente al corte (NIVEL 5)
- Color: Gris
- Palma recubierta en Nitrilo Grip
- Dorso y nudillos con sistema de protección a impactos
- Puño elástico
- Posee excelente resistencia al corte.

**USOS GENERALES:** Guante recomendado para labores o trabajos que puedan presentar riesgo de impacto en el dorso de la mano y nudillos.

Su uso varía tanto en actividades de la construcción, manipulación de vidrio, de piezas y partes o aplicaciones generales. Guante resistente al corte máximo nivel.

#### RECOMENDACIÓN:

- Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco.
- En caso de modificación o daño de material, el guante debe ser desechado, dado que no cumplirá su objetivo que es la protección integral de manos.



**Estándar Europeo EN 420** - Especifica los requerimientos de información de empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y almacenamiento con el que se debe contar este producto. Este guante está aprobado por dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (Euro-pean Conformity) en el empaque primario.

EN 388 : 2016



**Estándar Europeo EN 388:2016** - Propiedades Mecánicas especifica el desempeño mecánico de los guantes. El guante está aprobado bajo dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la EN 388 en el empaque primario.



**ADVERTENCIA:** Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descocidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.