



# EAGLE J325



## Especificaciones Técnicas

- Fabricación: Polietileno alto rendimiento
- Color: Gris / Rojo
- Puño ajustable con velcro
- Palma acolchada con EVA
- Protección anti impacto; TPR color negro/amarillo.
- Posee máxima resistencia a la abrasión, desgarre y perforación.

## Usos Generales

Guante recomendado para labores o trabajos que posean riesgos mecánicos. Reforzado con TPR en dorso protegiendo de los impactos. Resistencia a los cortes, nivel D. Palma color rojo para alta visibilidad y acolchada con EVA para atenuar vibraciones provocadas por maquinarias. Su uso varía tanto en industrias mineras, trabajos pesados, construcción y donde se manipulan elementos cortopunzantes.

## Recomendación

- Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco.
- En caso de modificación o daño de material, el guante debe ser desechado, dado que no cumplirá su objetivo que es la protección integral de manos.

**Talla 8/M**  
**Talla 9/L**  
**Talla 10/XL**

**///APRO** Líder en seguridad industrial | **DISTRIBUIDOR OFICIAL**



**ADVERTENCIA:** Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descocidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.

**EAGLE J325**





# EAGLE J325



## Codigo SAP

Talla 8/M **5112000325B126**

Talla 9/L **5112000325B128**

Talla 10/XL **5112000325B130**

EN 388:2016



4X44DP

## ESTÁNDAR EUROPEO EN 388:2016

Propiedades Mecánicas especifica el desempeño mecánico de los guantes. El guante está aprobado bajo dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la EN 388 en el empaque primario.

## ESTÁNDAR EUROPEO EN 420

Especifica los requerimientos de información de empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y almacenamiento con el que se debe contar este producto. Este guante esta aprobado por dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (European Conformity) en el empaque primario.

**APRO** Líder en seguridad industrial | DISTRIBUIDOR OFICIAL



**ADVERTENCIA:** Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descocidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección.  
Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.

EAGLE J325