

# GUANTE NINJA RAZR DUKE PLUS

**NINJA**

## CERTIFICACIONES



**EN 388:2016+A1:2018** Abrasión  
Corte  
Desgarro  
Punción  
Corte (TDM)



**3X21B**

**EN 407:2020**




**X1XXXX**


100°C  
por 15 segundos



## CARACTERÍSTICAS



Guante de 15 galgas 100% fibra de Kevlar® DuPont® color Amarillo. Tejido a máquina con Revestimiento de Espuma de Nitrilo negro en la Palma.



Otorga protección media al corte y soporta hasta 100°C por 15 segundos de contacto directo al calor.



Tallas:  
**S - XL**

ID fábrica:  
**NJDUP**

## APLICACIONES



Manipulación de productos en altas temperaturas



Fabricación de artefactos



Montaje de automóviles



Fabricación de metales



Industria del vidrio

## CÓDIGOS SAP

50104000000007 → TALLA 7 / S

50104000000008 → TALLA 8 / M

50104000000009 → TALLA 9 / L

50104000000010 → TALLA 10 / XL

## LAVADO ALMACENAMIENTO

Cuando se almacenan adecuadamente, los guantes no sufrirán cambios en sus propiedades mecánicas. Para tener un almacenamiento adecuado, es necesario conservar los guantes en su empaque primario (bolsas de plásticos) hasta utilizarlos, protegidos de la luz solar directa y de la humedad, junto con conservar los guantes a temperaturas entre 5° y 35°C. Esto permite protegerlos de contaminación y daños que puedan afectar la funcionalidad del guante.

## LAVADO

- Lavar con jabón neutro o detergente y a una temperatura que no debe exceder los 30-35°C (agua tibia).
- Secar de forma natural o en máquina máximo a 35°C.
- No utilizar cloro, no lavar en seco y no planchar.

## ADVERTENCIAS

- La vida útil o el tiempo real de protección que otorga el guante no se puede determinar ya que depende de la aplicación, mantención y uso correcto del guante, junto con depender de la existencia de otros factores que puedan alterar las características y servicios que otorga el guante.
- Los guantes no deben ser utilizados cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- Los guantes deben ser revisados antes de ponérselos, para rectificar que no tienen algún daño de rotura u orificio.



**PROTECCIÓN NINJA  
DE ADENTRO  
HACIA AFUERA**

Nuestros guantes están tratados con el desinfectante Sanitized® que inhibe la proliferación de bacterias; en consecuencia, se minimiza el desarrollo de olores desagradables y se promueve la frescura. Sustancia biocida activa - piritona de zinc.



[www.guantesninja.cl](http://www.guantesninja.cl)

**Contacto representante:**

Ana Nassar

✉ [ana.nassar@apro.cl](mailto:ana.nassar@apro.cl)

☎ +56 9 9190 0279

🌐 [www.apro.cl](http://www.apro.cl)

**///APRO**  
LÍDER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

**NINJA**