

FICHA TÉCNICA



CHILESIN
FALL PROTECTION

Cod. Producto: Mosquetón carabinero seguro automático (W)

DESCRIPCIÓN:

Mosquetón carabinero de accionamiento automatico y dispositivo de apertura con doble cierre de seguridad.

Material:	Acero Forjado.
Mínima carga de ruptura:	8992 lbs / 4079 kg.
Apertura:	14 mm.

APLICACIÓN:

El mosquetón se diseña para ser usado como elemento conector de anclaje –con fácil, rápida y segura apertura– en los extremos de componentes tales como estrobos, líneas de vida y/o amortiguadores de impacto.

ADVERTENCIA:

Se DEBE seleccionar:

- a) Un punto de anclaje rígido y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs / 2268 kg / 22 kN.
- b) Realizar, previo a cada ciclo de uso, la Prueba de Bloqueo de la puerta.
- c) Este dispositivo debe ser utilizado únicamente por personal que haya sido debidamente entrenado para realizar trabajos en altura.

MANTENIMIENTO:

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un elemento utilizado en un sistema personal para detención de caídas.

- a) Control diario de funcionamiento de puertas y otras partes móviles.
- b) Controles por posibles áreas rotas y/o dobladas.
- c) Almacenamiento en lugares libres de excesiva humedad o sustancias corrosivas.

ACCESORIOS INCORPORABLES:

- Ø Estrobos, Mod´s: CAVS#, CAVR#.
- Ø Amortiguador de Impacto, Mod´s: AMR0#, AMR1#, AMR2#.
- Ø Deslizadores para Cuerda, Mod´s: DEC#.

ENSAYOS:

El Mosquetón Carabinero Automatico satisface, las pruebas y ensayos requeridos Certificación SATRA (según corresponda) en norma/s citadas precedentemente:

- a) Prueba de funcionamiento estatico, tensil de gancho, determinación de fuerza.
- b) Prueba de funcionamiento estatico, determinación de fuerza cara frontal de gancho.
- c) Prueba de funcionamiento estatico, determinación de fuerza cara lateral de gancho.

CERTIFICACIÓN:

IMAGEN PRODUCTO:



ESPECIFICACIONES:

La materia prima utilizada: Mosquetón Carabinero Extra Seguro Automatico, recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:
EN 362:2004

Mosq. Carab. Extra.: Sin Deformación. 4300 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

El fabricante del producto no posee control alguno sobre: ambiente de trabajo donde éste será usado, la condición climática, la idoneidad y responsabilidad del usuario para usar el producto en condiciones previstas, etc.; por ello, normativamente (2) está indicado que:

“Una Persona Competente debe capacitar al usuario antes de usar cualquier tipo de equipo conforme a esta Norma.

Una Persona Competente debe inspeccionar cada sistema en forma periódica (no menos de dos veces al año) conforme a las recomendaciones del fabricante y dejar constancia escrita de la fecha de cada inspección.

Todos los sistemas de protección de caídas sujetos a impactos causados por una caída libre, deben ser retirados del servicio y evaluados por personal competente”

- (2) ANSI A10.32
ANSI Z359.1-2007.

3. General requirements.
6. Inspección, mantenimiento y almacenamiento del equipo por parte del usuario.



Notified Body
0321



CERTIFICADO
Nº SC2303-1



ISO 9001:2008