



# Proflex®

## PF 104 C

CON **PROTECTOR METATARSAL**



100% CUERO  
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



WATER RESISTANT



PLANTILLA  
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER  
COMFORT TECH



ANTISLIP



Thinsulate  
INSULATION

# ESPECIFICACIONES

## CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

## APARADO

Cuero Avalanche graso Water Resistant.

## FORRO

Napa, puntilla cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200 gr.

## CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

## GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

## PLANTA

Bidensidad PU/PU, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

## PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

## CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

## PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

## PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

## NUMERACIÓN

37 al 46.



COLOR  
CAFÉ

CERTIFICACIÓN  
CESMEC.

