



# PROFLEX®

## PF 107 C



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENTIDAD



COMPOSITE  
TOE



PLANTILLA  
ANTICLAVO



WATER RESISTANT



SHOCK ABSORBER  
COMFORT TECH



ANTISLIP



Thinsulate  
INSULATION

# ESPECIFICACIONES

## CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

## APARADO

Cuero Avalanche grueso, Water Resistant.

## FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200grs.

## CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

## GANCHOS Y OJETILLOS

Polímero de alta resistencia.

## PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / PU), resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

## PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

## CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

## PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

## PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable de poliuretano con tratamiento antimicótico y tecnologías SHOCK ABSORBER y COMFORT TECH.

## NUMERACIÓN

35 al 47.



COLOR  
CAFÉ

CERTIFICACIÓN  
CESMEC.

