



PROFLEX®

PF 103 C



100% CUERO
NATURAL CHILENO

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



WATER RESISTANT



PLANTILLA
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Avalanche graso Water Resistant.

FORRO

Cuero pigskin.

CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Avalanche graso Water Resistant y pigskin acolchado.

PLANTA

Poliuretano (PU) bidensidad, bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrico y ANTISLIP (EN ISO 13287).

PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2.

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable de poliuretano con tratamiento antimicrobico y tecnologías SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

NUMERACIÓN

34 al 47.



COLOR
CAFÉ

CERTIFICACIÓN
CESMEC.

