



PROFLEX®

PF 142 N



100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



WATER RESISTANT



PLANTILLA
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP

ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Cementado.

APARADO

Cuero Nubuck Water Resistant.

FORRO

Cuero Napa.

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo /EVA), bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicrobico y tecnologías SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

NUMERACIÓN

34 al 47.



COLOR
NEGRO

CERTIFICACIÓN
CESMEC.

