



# PROFLEX®

## PF 162 N



# ESPECIFICACIONES



100% CUERO  
NATURAL CHILENO

PLANTA BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



LIGHT TOE



ANTISLIP



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTILLA  
ANTICLAVO



PENETRATION PROOF



REFLECTANTES

### CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

### APARADO

Cuero Nubuck.

### FORRO

Napa y cuero gamuzado.

### CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

### GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

### PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

### PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo /EVA) resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

### PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

### CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

### PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

### PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable EVA con tratamiento antimicótico.

### NUMERACIÓN

36 al 46.

COLOR  
NEGRO

CERTIFICACIÓN  
CESMEC.

