



SHERPA'S
SAFETY & COMFORT

SH4I3CDKT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|--|
| • CONSTRUCCIÓN: | Inyección directa al cuero. |
| • APARADO: | Cuero Floater. |
| • FORRO: | Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort y Thinsulate. |
| • SUPLENTE: | Cuero Floater y Napa acolchada. |
| • PLANTA: | Poliuretano (PU) Bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica. |
| • PUNTERA: | Composite de alta Resistencia según norma NCh 772/2 |
| • CONTRAFUERTE: | Termoplástico cementado. |
| • PLANTILLA INTERIOR: | Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber. |
| • PLANTILLA DE ARMADO: | Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetracion, certificado segun NCh 1797. |
| • OJETILLOS: | Polimero de alta resistencia. |
| • GANCHOS: | Polimero de alta resistencia. |
| • CORDONES: | Poliamida con reflectante. |
| • NUMERACIÓN: | 36 al 47 |
| • CERTIFICACIÓN: | CESMEC |
| • COLOR: | Café |



Amsec
www.amsec.cl

SHERPA'S
SAFETY & COMFORT