

Clase:	Talla:	Capacidad máxima:
ADP	Multitalla (M-XL) *XXL a pedido.	140 kilogramos
<b>Tipo de uso:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Detención de Caídas.</li> <li>▪ Ascenso/Descenso Controlado.</li> <li>▪ Posicionamiento de Trabajo.</li> </ul>		
<b>Incluye:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 argollas: Dorsal (1), esternal (1) y posicionamiento (2).</li> <li>▪ Argolla plástica para herramientas (parking lanyard).</li> <li>▪ Regulador de traba en cada pierna.</li> <li>▪ Testigo de impacto.</li> </ul>		
<b>Material cinta:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cinta de Kevlar que tiene como características fundamentales la resistencia al corte, abrasivos y al fuego.</li> <li>▪ Herraje metálico 22kN de tracción, con tratamiento Plástico sobre moldeado para 9kV de resistencia eléctrica.</li> </ul>		
<b>En conformidad con:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ANSI Z359.11 – 2014</li> </ul>		



La argolla esternal está especialmente diseñada para conectar un dispositivo anticaídas automático de progresión vertical, utilizado para progresión en torres de telecomunicaciones, de alta tensión y en todo trayecto ascendente o lateral que requiera protección permanente ante los riesgos de trabajos en altura.