

Clase:	Talla:	Capacidad máxima:
AP	M/L, XL, XXL	140 kilogramos
<b>Tipo de uso:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Detención de Caídas.</li> <li>▪ Posicionamiento de Trabajo.</li> </ul>		
<b>Incluye:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 argollas: Dorsal (1) y de posicionamiento (2).</li> <li>▪ Argolla plástica "parking lanyard".</li> <li>▪ Testigo de impacto.</li> <li>▪ Regulador de traba pectoral.</li> <li>▪ Regulador de traba en cada pierna.</li> </ul>		
<b>Materiales:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cinta de poliéster de 45 mm de ancho. Resistencia de 2500 kgF.</li> <li>▪ Herraje forjado con cincado antioxidante. Resistencia de 22kN.</li> </ul>		



Diseñado para brindar protección en una gran variedad de situaciones de trabajos en altura con riesgos de caída a distinto nivel, especialmente donde se requieran además funciones de posicionamiento.

La conexión anticaídas debe realizarse en la argolla dorsal. Las argollas laterales de un arnés, sólo deben utilizarse para posicionamiento de trabajo.

**Certificado:** En conformidad con ANSI Z359.11-2014

